


RODI to nowy panel LED backlight dostępny w wersji wpuszczanej, natynkowej lub zwieszanej. Dedykowany do pomieszczeń biurowych i konferencyjnych, nie powoduje olśnienia (UGR<19).

Oprawa wyposażona w wysokowydajne LED 4000K umożliwia uzyskanie emisji światła rozproszonego o wysokim natężeniu, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo niskich wartości zużycia energii. Zyskuje w ten sposób uznanie jako produkt idealny w ogólnych i funkcjonalnych aplikacjach oświetleniowych.

Akcesoria dostępne na zamówienie:




2520 simple suspension




600 EM power kit



320 linka



907 Springs



595 frame 600x600
h70mm



Obudowa i ramka: Obudowa z blachy stalowej, ramka aluminiowa; montaż na uchwytach.

Odbłyśnik: wytłaczany z pryzmatycznym technopolimerem o dużej przepuszczalności

DANE TECHNICZNE:

Moc	39 W, 220-240VAC
Temperatura barwowa	4000K
Strumień świetlny z oprawy	4002lm, CRI-80
Współczynnik ośnienia	UGR<19, zgodnie z normą EN 12464
Współczynnik mocy:	≥0,95
Trwałość strumienia świetlnego rzędu 80%:	50.000h (L80B20)
Klasa bezpieczeństwa fotobiologicznego:	RG0 (wolna od ryzyka)
Klasa szczelności:	IP20
Wykończenie	Biały mat
Wbudowany zasilacz	TAK
Gwarancja	5 lat

